



**Caractéristiques Philips Projecteur  
LED Coreline Tempo X-Épais Gris 250W  
35280lm 103-8x57D - 740 | IP66 -  
Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 237358                              |
| EAN                          | 8718699872793                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | BVP140 LED420-4S 35K3/740 PSU OFA52 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                              |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 250              |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 35280            |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 141              |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 103-8x57       |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 87279300                                                        |
| Connexion du Luminaire        | Connection unit 3-pole                                          |
| Couverture Optique            | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse        | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection          | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08                                                            |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                                                   |
| Couleur du Luminaire          | Aluminium                                                       |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Aluminium                                                       |
| Product Serie                 | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 560 |
| Largeur (mm)  | 540 |
| Hauteur (mm)  | 70  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**